

Bomba Contra incendios Motor Diésel

● ESPECIFICACIONES & GARANTÍA

Cuerpo, Cabeza e Impulsor	Aluminio Tipo Marina EN 1706 AC-ALSi10MgSF Opción: Aleación de cobre (<i>latón rojo</i>)
Junta de sellado	Juego mecánico de Carbón – Cerámica para una mejor resistencia al funcionamiento sin agua
Motor	DEUTZ, PERKINS o similar
5 modelos	50 kW – 130 kW – 170 kW – 250 kW – 330 kW
Tanque Diésel	Integral 60 litros - 300 Litros Autonomía 4 horas a velocidad máxima
Cebado	Vacumat Plus
Caudal	2000 – 4000 – 6000 – 8000-10000 Lpm @ 10 Bares
5 modelos	500 – 1000 – 1500 – 2000 – 2500 GPM @ 150 Psi
Batería	2 x 12V
Choque	24 volt eléctrico
Garantía	1 año

● CARACTERÍSTICAS

- Bomba centrífuga compacta montada sobre un remolque o una plataforma
- Presión de salida hasta 12 bares – 180 psi
- Estructura de acero galvanizado en caliente
- Sistema modular para seleccionar la cantidad de entrada / salida /, diámetro y tipo
- Motor enfriado por aire con intercambiador de calor y radiador
- Caudal de la bomba entre 2000 y 10.000 Lpm – 500 a 2500 GPM
- Opciones para el tráiler: base, almacenamiento de mangueras, completamente cubierto, modelo de contenedor
- Opciones: inyector de espuma, almacenes para los equipos de extinción de Incendios, luces de trabajo.

● CONTROL DE LOS MANDOS

Los controles son fáciles de operar e incluyen:

- Arranque /Parada del arrancador eléctrico
- Control electrónico del acelerador
- Nivel de la batería / Indicador de horas de funcionamiento
- Cebado Vacumat Plus
- Medidores de presión de descarga y de admisión
- Grifo de drenaje
- Caja de enchufe para cargador externo



JOHSTADT
Pumpen | Feuerlöschtechnik



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk