



JOHSTADT 2000D

Bomba Contra incendios Portátil Motor Diésel

CARACTERÍSTICAS ●

- Bomba portátil centrífuga
- Peso neto: 410 kg – L1615 x P785 x A858 mm
- Presión de entrada hasta 7 bares – 100 psi para la transferencia del agua
- Bastidor de transporte con opción de 4 puñados plegables ergonómicas
- Entrada: 1 x 4 ½" (125mm) Storz – Otros acoples posibles
- Salida: 2 x 2 ½" (70mm) Storz con válvula de presión – otros acoples posibles
- Motor enfriado por aire

CONTROL DE LOS MANDOS ●

Los controles son fáciles de operar e incluyen:

- Choque eléctrico ON/OFF
- Control del arranque / acelerador
- Nivel de la batería / Indicador de horas de funcionamiento
- Cebado Vacumat
- Medidores de presión de descarga y de admisión
- Grifo de drenaje
- Caja de enchufe para cargador extern

JOHSTADT
Pumpen | Feuerlöschtechnik



ESPECIFICACIONES & GARANTÍA ●

Cuerpo, Cabeza e Impulsor	Aluminio Tipo Marina EN 1706 AC-ALSi10MgSF – Opción: Aleación de cobre (latón rojo)
Anillos	Anillos de desgaste Anillos de larga duración
Junta de sellado	Juego mecánico de Carbón – Cerámica para una mejor resistencia al funcionamiento sin agua
Motor	DEUTZ 4-Cilindros 4 Tiempos
Tanque Diésel	30 litros – 60 Litros opcional – Autonomía 4 horas a velocidad máxima
Cebado	Vacumat
Caudal	2200 Lpm @ 7 Bares / 580 GPM @ 100 Psi
Batería	12V
Choque	12 volt eléctrico
Garantía	1 año